Radialschleudern (Immenschuur 2020)

ClassicLine

Schleuder/Eigenschaften	18/30 W Radial Classic	30 W Radial Classic	36/42 W Radial Classic	56 W Radial Classic
Artikelnummer	51486	51487	51488	51489
Preis	1.390 €	1.450 €	1.760 €	2.065 €
Produktlinie	ClassicLine	ClassicLine	ClassicLine	ClassicLine
Schleudertyp	Radialschleuder	Radialschleuder	Radialschleuder Radialschleuder	
Wabenanzahl	18 oder 30	30 36 oder 42		56
Rähmchenmaße (mm)	18 Rähmchen DN, Zander, Langstroth oder 30 Rähmchen DN Halb oder Dadant Halb	30 Rähmchen DN, Zander, Langstroth, Dadant 1/2	36 Rähmchen Dadant oder 42 Rähmchen DN, Zander, Langstroth, Dadant 1/2	56 Rähmchen DN, Zander, Langstroth, Dadant 1/2
Schleuderkorb Gittermaß	-	-	-	-
Gesamthöhe (mm)	1250	1250	1250	1250
Abstand Kessel - Boden (mm)	-	-	-	-
Ø Kessel (mm)	720	800	1000	1200
Kesselhöhe (mm)	640	640	680	680
Kessel Edelstahlstärke (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6
Kesselrand	Lackiert mit Stabilring oben	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben
Schleuderkorb Material	Edelstahl, Ø 6-8mm	Edelstahl, Ø 6-8mm Edelstahl, Ø 6-8mm		Edelstahl, Ø 6-8mm
Schleuderkorb Maschen (mm)	-	-	-	-
Korbhalterung	-	-	-	-
Quetschhähne	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	2 x Edelstahl 2"	2 x Edelstahl 2"
Abdeckung Materialstärke (mm)	5	5	5	5
Scharniere Abdeckung	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Traverse Material	10mm Pulverbeschichteter Stahl	10mm Pulverbeschichteter Stahl	10mm Pulverbeschichteter Stahl	10mm Pulverbeschichteter Stah
Beine Material	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl
Antriebssystem	Oberantrieb, HE-02 Steuerung (programmierbar)	Oberantrieb, HE-02 Steuerung (programmierbar)	Unterantrieb, HE-02 Steuerung (programmierbar)	Unterantrieb, HE-02 Steuerung (programmierbar)
Stromspannung	230V	230V	230V	230V
Leistung	370W	370W	750W	750W
Gewicht (Kg)	35	35	45	55
Speditionszuschlag	ja	ja	ja	ja

PremiumLine

Schleuder/Eigenschaften	30 W Radial Premium	36/42 W Radial Premium	56 W Radial Premium	
Artikelnummer	51490	51491	51492	
Preis	2.390 €	2.780 €	3.150 €	
Produktlinie	PremiumLine	PremiumLine	PremiumLine	
Schleudertyp	Radialschleuder	Radialschleuder	Radialschleuder	
Wabenanzahl	30	36 oder 42	56	
Rähmchenmaße (mm)	30 Rähmchen DN, Zander, Langstroth, Dadant 1/2	36 Rähmchen Dadant oder 42 Rähmchen DN, Zander, Langstroth, Dadant 1/2	56 Rähmchen DN, Zander, Langstroth, Dadant 1/2	
Schleuderkorb Gittermaß	-	-	-	
Gesamthöhe (mm)	1250	1250	1250	
Abstand Kessel - Boden (mm)	-	-	-	
Ø Kessel (mm)	800	1000	1200	
Kesselhöhe (mm)	730	730	730	
Kessel Edelstahlstärke (mm)	0,8	0,8	0,8	
Kesselrand	Edelstahl mit Stabilring oben	Edelstahl mit Stabilring oben	Edelstahl mit Stabilring oben	
Schleuderkorb Material	Edelstahl, Ø 8-10mm	Edelstahl, Ø 8-10mm	Edelstahl, Ø 8-10mm	
Schleuderkorb Maschen (mm)	-	-	-	
Korbhalterung	-	-	-	
Quetschhähne	Edelstahl 6/4"	2 x Edelstahl 2"	2 x Edelstahl 2"	
Abdeckung Materialstärke (mm)	8	8	8	
Scharniere Abdeckung	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	
Traverse Material	10mm Edelstahl	10mm Edelstahl	10mm Edelstahl	
Beine Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	
	Unterantrieb, HE-03 Steuerung	Unterantrieb, HE-03 Steuerung	Unterantrieb, HE-03 Steuerung	
A saturi a la accusata sa	(programmierbar, bis zu 8	(programmierbar, bis zu 8	(programmierbar, bis zu 8	
Antriebssystem	Schleuderzyklen, farbiges	Schleuderzyklen, farbiges	Schleuderzyklen, farbiges	
	Display)	Display)	Display)	
Stromspannung	230V	230V	230V	
Leistung	550W	750W	750W	
Gewicht (Kg)	40	90	100	
Speditionszuschlag	ja	ja	ja	

Sonstiges

0.0110.000					
Schleuder/Eigenschaften	16/28 W Radial Sipa	15/30 W Radial SAF	3/9 W Kombi ApiNord	4/12 W Kombi Imgut Pro	4/12 W Kombi Imgut Auto
Artikelnummer	5152	5250	5494	5456	5459
Preis	2.529 €	3.089 €	949 €	1.199 €	1.799 €
Produktlinie	Sipa	SAF	ApiNord	Imgut ProLine	Imgut ProLine
Schleudertyp	Radialschleuder	Radialschleuder	Kombischleuder (Radial und Tangential)	Kombischleuder (Radial und Tangential)	Kombischleuder (Radial und Tangential)
Wabenanzahl	16 oder 28	15 oder 30	3 oder 9	4 oder 12	4 oder 12
Rähmchenmaße (mm)	16 Rähmchen Zander, Langstroth oder 28 Rähmchen bis 159mm Seitenhöhe (Dadant 1/2, DN 1/2 usw.)	15 Rähmchen Dadant Blatt, Dadant US oder 30 Rähmchen bis 159mm Seitenhöhe: DN, Zander, Langstroth	Mit Einhängegitter (ArtNr. 51495 - nicht im Lieferumfang enthalten): 3 Rähmchen Tangential bis 307mm Seitenhöhe (Dadant Blatt / US) Brut oder 9 Rähmchen Radial bis 159mm Seitenhöhe (DN, Zander, Langstroth, Dadant US / Blatt Honigraumrähmchen)	nicht im Lieferumfang enthalten): 4 Rähmchen Tangential bis 307mm Seitenhöhe (Dadant Blatt / US) Brut oder	Mit Einhängegitter (ArtNr. 51495 - nicht im Lieferumfang enthalten): 4 Rähmchen Tangential bis 307mm Seitenhöhe (Dadant Blatt / US) Brut oder 12 Rähmchen Radial für DN, Zander, Langstroth, Honigraumrähmchen ab 110mm)
Schleuderkorb Gittermaß	-	-	-	-	-
Gesamthöhe (mm)	980	1150	1040	1230	1320
Abstand Kessel - Boden (mm)	335	360	400	440	500
Ø Kessel (mm)	720	920	530	640	640
Kesselhöhe (mm)	645	790	640	790	820
Kessel Edelstahlstärke (mm)	-	-	-	-	-
Kesselrand	Edelstahl	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben	Edelstahl	3mm Edelstahl-Stabilring oben und unten	3mm Edelstahl-Stabilring oben und unten
Schleuderkorb Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Schleuderkorb Maschen (mm)	-	-	-	-	-
Korbhalterung	-	-	-	-	-
Quetschhähne	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl	2 x Edelstahl	2 x Edelstahl
Abdeckung Materialstärke (mm)	-	-	-	-	-
Scharniere Abdeckung	-	Kunststoff	Kunststoff	Eloxiert	Eloxiert
Traverse Material	-	Pulverbeschichteter Stahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Beine Material	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Antriebssystem	Unterantrieb (Automatik)	Oberantrieb (programmierbar)	Oberantrieb (manuell)	Oberantrieb (manuell)	Oberantrieb (programmierbar / vollautomatisch)
Stromspannung	230V	230V	230V	230V	230V
Leistung	200W	200W	110W	110W	180W
Gewicht (Kg)	46	61	27	33,5	41
Speditionszuschlag	ja	ja	nein	ja	ja