

Selbstwendescheleudern (Immenschuur 2020)

ClassicLine

Scheleuder/Eigenschaften	4 W SW Classic DN	4 W SW Classic ZA & LS	4/8 W SW Classic Dadant	6 W SW Classic DN	6 W SW Classic ZA & LS	6/12 W SW Classic Dadant
Artikelnummer	51456	51457	51458	51459	51460	51461
Preis	1.410 €	1.450 €	1.550 €	1.640 €	1.650 €	2.010 €
Produktlinie	ClassicLine	ClassicLine	ClassicLine	ClassicLine	ClassicLine	ClassicLine
Scheleudertyp	Selbstwendescheleuder	Selbstwendescheleuder	Selbstwendescheleuder	Selbstwendescheleuder	Selbstwendescheleuder	Selbstwendescheleuder
Wabenanzahl	4	4	4 oder 8	6	6	6 oder 12
Rähmchenmaße (mm)	DN	Zander, Langstroth	4 Rähmchen Dadant Brut oder 8 Rähmchen Dadant Honig	DN	Zander, Langstroth	6 Rähmchen Dadant Brut oder 12 Rähmchen Dadant Honig
Scheleuderkorb Gittermaß	-	-	-	-	-	-
Gesamthöhe (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Abstand Kessel - Boden (mm)	-	-	-	-	-	-
Ø Kessel (mm)	720	720	800	800	800	1000
Kesselhöhe (mm)	640	730	730	640	730	730
Kessel Edelstahlstärke (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Kesselrand	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben
Scheleuderkorb Material	Edelstahl, Ø 3-5mm	Edelstahl, Ø 3-5mm	Edelstahl, Ø 3-5mm	Edelstahl, Ø 3-5mm	Edelstahl, Ø 3-5mm	Edelstahl, Ø 3-5mm
Scheleuderkorb Maschen (mm)	-	-	-	-	-	-
Korbhalterung	-	-	-	-	-	-
Quetschhähne	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	2 x Edelstahl 2"
Abdeckung Materialstärke (mm)	5	5	5	5	5	5
Scharniere Abdeckung	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Traverse Material	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl	10mm Pulverbeschichteter Stahl	10mm Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl
Beine Material	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl
Antriebssystem	Unterantrieb, HE-02 Steuerung (programmierbar)	Unterantrieb, HE-02 Steuerung (programmierbar)	Unterantrieb, HE-02 Steuerung (programmierbar)	Oberantrieb, HE-02 Steuerung (programmierbar)	Oberantrieb, HE-02 Steuerung (programmierbar)	Unterantrieb, HE-02 Steuerung (programmierbar)
Stromspannung	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Leistung	370W	370W	370W	370W	370W	370W
Gewicht (Kg)	25	30	30	40	40	50
Speditionszuschlag	ja	ja	ja	ja	ja	ja

ClassicLine

Schleuder/Eigenschaften	8 W SW Classic DN	8 W SW Classic ZA & LS	8/16 W SW Classic Dadant	12 W SW Classic DN	12 W SW Classic ZA & LS	12/24 W SW Classic Dadant
Artikelnummer	51462	51463	51464	51465	51466	51467
Preis	2.050 €	2.130 €	2.220 €	2.810 €	2.835 €	3.115 €
Produktlinie	ClassicLine	ClassicLine	ClassicLine	ClassicLine	ClassicLine	ClassicLine
Schleudertyp	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder
Wabenanzahl	8	8	8 oder 16	12	12	12 oder 24
Rähmchenmaße (mm)	DN	Zander, Langstroth	8 Rähmchen Dadant Brut oder 16 Rähmchen Dadant Honig	DN	Zander, Langstroth	12 Rähmchen Dadant Brut oder 24 Rähmchen Dadant Honig
Schleuderkorb Gittermaß	-	-	-	-	-	-
Gesamthöhe (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Abstand Kessel - Boden (mm)	-	-	-	-	-	-
Ø Kessel (mm)	1000	1000	1200	1000	1000	1200
Kesselhöhe (mm)	680	730	730	730	780	780
Kessel Edelstahlstärke (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Kesselrand	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben
Schleuderkorb Material	Edelstahl, Ø 3-5mm	Edelstahl, Ø 3-5mm	Edelstahl, Ø 3-5mm	Edelstahl, Ø 3-6mm	Edelstahl, Ø 3-6mm	Edelstahl, Ø 3-6mm
Schleuderkorb Maschen (mm)	-	-	-	-	-	-
Korbhalterung	-	-	-	-	-	-
Quetschhähne	2 x Edelstahl 2"	2 x Edelstahl 2"	2 x Edelstahl 2"	2 x Edelstahl 2"	2 x Edelstahl 2"	2 x Edelstahl 2"
Abdeckung Materialstärke (mm)	5	5	5	5	5	5
Scharniere Abdeckung	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Traverse Material	10mm Pulverbeschichteter Stahl	10mm Pulverbeschichteter Stahl	10mm Pulverbeschichteter Stahl	10mm Pulverbeschichteter Stahl	10mm Pulverbeschichteter Stahl	10mm Pulverbeschichteter Stahl
Beine Material	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl
Antriebssystem	Unterantrieb, HE-02 Steuerung (programmierbar)	Unterantrieb, HE-02 Steuerung (programmierbar)	Unterantrieb, HE-02 Steuerung (programmierbar)	Unterantrieb, HE-02 Steuerung (programmierbar)	Unterantrieb, HE-02 Steuerung (programmierbar)	Unterantrieb, HE-02 Steuerung (programmierbar)
Stromspannung	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Leistung	550W	550W	550W	750W	750W	750W
Gewicht (Kg)	45	45	55	45	45	75
Speditionszuschlag	ja	ja	ja	ja	ja	ja

ClassicLine

Schleuder/Eigenschaften	16 W SW Classic DN	16 W SW Classic ZA & LS	16 W SW Classic Dadant
Artikelnummer	51468	51469	51470
Preis	3.490 €	3.520 €	3.670 €
Produktlinie	ClassicLine	ClassicLine	ClassicLine
Schleudertyp	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder
Wabenanzahl	16	16	16
Rähmchenmaße (mm)	DN	Zander, Langstroth	Dadant
Schleuderkorb Gittermaß	-	-	-
Gesamthöhe (mm)	1250	1250	1250
Abstand Kessel - Boden (mm)	-	-	-
Ø Kessel (mm)	1200	1200	1200
Kesselhöhe (mm)	730	780	780
Kessel Edelstahlstärke (mm)	0,6	0,6	0,6
Kesselrand	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben
Schleuderkorb Material	Edelstahl, Ø 3-6mm	Edelstahl, Ø 3-6mm	Edelstahl, Ø 3-6mm
Schleuderkorb Maschen (mm)	-	-	-
Korbhalterung	-	-	-
Quetschhähne	2 x Edelstahl 2"	2 x Edelstahl 2"	2 x Edelstahl 2"
Abdeckung Materialstärke (mm)	5	5	5
Scharniere Abdeckung	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Traverse Material	10mm Pulverbeschichteter Stahl	10mm Pulverbeschichteter Stahl	10mm Pulverbeschichteter Stahl
Beine Material	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl
Antriebssystem	Unterantrieb, HE-02 Steuerung (programmierbar)	Unterantrieb, HE-02 Steuerung (programmierbar)	Unterantrieb, HE-02 Steuerung (programmierbar)
Stromspannung	230V	230V	230V
Leistung	1100W	1100W	1500W
Gewicht (Kg)	49	49	49
Speditionszuschlag	ja	ja	ja

PremiumLine

Schleuder/Eigenschaften	4 W SW Premium DN	4 W SW Premium ZA & LS	4/8 W SW Premium Dadant	6 W SW Premium DN	6 W SW Premium ZA & LS	6/12 W SW Premium Dadant
Artikelnummer	51471	51472	51473	51474	51475	51476
Preis	2.270 €	2.350 €	2.420 €	2.560 €	2.620 €	3.010 €
Produktlinie	PremiumLine	PremiumLine	PremiumLine	PremiumLine	PremiumLine	PremiumLine
Schleudertyp	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder
Wabenanzahl	4	4	4 oder 8	6	6	6 oder 12
Rähmchenmaße (mm)	DN	Zander, Langstroth	4 Rähmchen Dadant Brut oder 8 Rähmchen Dadant Honig	DN	Zander, Langstroth	6 Rähmchen Dadant Brut oder 12 Rähmchen Dadant Honig
Schleuderkorb Gittermaß	-	-	-	-	-	-
Gesamthöhe (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Abstand Kessel - Boden (mm)	-	-	-	-	-	-
Ø Kessel (mm)	720	720	800	800	800	1000
Kesselhöhe (mm)	730	780	780	730	780	780
Kessel Edelstahlstärke (mm)	0,8 / Boden 1mm	0,8 / Boden 1mm	0,8 / Boden 1mm	0,8 / Boden 1mm	0,8 / Boden 1mm	0,8 / Boden 1mm
Kesselrand	Edelstahl mit Stabilring oben	Edelstahl mit Stabilring oben	Edelstahl mit Stabilring oben	Edelstahl mit Stabilring oben	Edelstahl mit Stabilring oben	Edelstahl mit Stabilring oben
Schleuderkorb Material	Edelstahl, Ø 3-6mm	Edelstahl, Ø 3-6mm	Edelstahl, Ø 3-6mm	Edelstahl, Ø 3-6mm	Edelstahl, Ø 3-6mm	Edelstahl, Ø 3-6mm
Schleuderkorb Maschen (mm)	-	-	-	-	-	-
Korbhalterung	-	-	-	-	-	-
Quetschhähne	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Abdeckung Materialstärke (mm)	8	8	8	8	8	8
Scharniere Abdeckung	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Traverse Material	10mm Edelstahl	10mm Edelstahl	10mm Edelstahl	10mm Edelstahl	10mm Edelstahl	10mm Edelstahl
Beine Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Antriebssystem	Unterantrieb, HE-03 Steuerung (programmierbar, bis zu 8 Schleuderzyklen, farbiges Display)	Unterantrieb, HE-03 Steuerung (programmierbar, bis zu 8 Schleuderzyklen, farbiges Display)	Unterantrieb, HE-03 Steuerung (programmierbar, bis zu 8 Schleuderzyklen, farbiges Display)	Unterantrieb, HE-03 Steuerung (programmierbar, bis zu 8 Schleuderzyklen, farbiges Display)	Unterantrieb, HE-03 Steuerung (programmierbar, bis zu 8 Schleuderzyklen, farbiges Display)	Unterantrieb, HE-03 Steuerung (programmierbar, bis zu 8 Schleuderzyklen, farbiges Display)
Stromspannung	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Leistung	550W	550W	550W	550W	550W	550W
Gewicht (Kg)	38	38	38	40	40	40
Speditionszuschlag	ja	ja	ja	ja	ja	ja

PremiumLine

Schleuder/Eigenschaften	8 W SW Premium DN	8 W SW Premium ZA & LS	8/16 W SW Premium Dadant	12 W SW Premium DN	12 W SW Premium ZA & LS	12/24 W SW Premium Dadant
Artikelnummer	51477	51478	51479	51480	51481	51482
Preis	3.460 €	3.570 €	3.850 €	4.480 €	4.520 €	4.970 €
Produktlinie	PremiumLine	PremiumLine	PremiumLine	PremiumLine	PremiumLine	PremiumLine
Schleudertyp	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder
Wabenanzahl	8	8	8 oder 16	12	12	12 oder 24
Rähmchenmaße (mm)	DN	Zander, Langstroth	8 Rähmchen Dadant Brut oder 16 Rähmchen Dadant Honig	DN	Zander, Langstroth	12 Rähmchen Dadant Brut oder 24 Rähmchen Dadant Honig
Schleuderkorb Gittermaß	-	-	-	-	-	-
Gesamthöhe (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Abstand Kessel - Boden (mm)	-	-	-	-	-	-
Ø Kessel (mm)	1000	1000	1200	1000	1000	1200
Kesselhöhe (mm)	730	780	780	730	780	780
Kessel Edelstahlstärke (mm)	0,8 / Boden 1mm	0,8 / Boden 1mm	0,8 / Boden 1mm	0,8 / Boden 1mm	0,8 / Boden 1mm	0,8 / Boden 1mm
Kesselrand	Edelstahl mit Stabilring oben	Edelstahl mit Stabilring oben	Edelstahl mit Stabilring oben	Edelstahl mit Stabilring oben	Edelstahl mit Stabilring oben	Edelstahl mit Stabilring oben
Schleuderkorb Material	Edelstahl, Ø 3-6mm	Edelstahl, Ø 3-6mm	Edelstahl, Ø 3-6mm	Edelstahl, Ø 3-6mm	Edelstahl, Ø 3-6mm	Edelstahl, Ø 3-6mm
Schleuderkorb Maschen (mm)	-	-	-	-	-	-
Korbhalterung	-	-	-	-	-	-
Quetschhähne	2 x Edelstahl 2"	2 x Edelstahl 2"	2 x Edelstahl 2"	2 x Edelstahl 2"	2 x Edelstahl 2"	2 x Edelstahl 2"
Abdeckung Materialstärke (mm)	8	8	8	8	8	8
Scharniere Abdeckung	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Traverse Material	10mm Edelstahl	10mm Edelstahl	10mm Edelstahl	10mm Edelstahl	10mm Edelstahl	10mm Edelstahl
Beine Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Antriebssystem	Unterantrieb, HE-03 Steuerung (programmierbar, bis zu 8 Schleuderzyklen, farbiges Display)	Unterantrieb, HE-03 Steuerung (programmierbar, bis zu 8 Schleuderzyklen, farbiges Display)	Unterantrieb, HE-03 Steuerung (programmierbar, bis zu 8 Schleuderzyklen, farbiges Display)	Unterantrieb, HE-03 Steuerung (programmierbar, bis zu 8 Schleuderzyklen, farbiges Display)	Unterantrieb, HE-03 Steuerung (programmierbar, bis zu 8 Schleuderzyklen, farbiges Display)	Unterantrieb, HE-03 Steuerung (programmierbar, bis zu 8 Schleuderzyklen, farbiges Display)
Stromspannung	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Leistung	750W	750W	750W	750W	750W	1100W
Gewicht (Kg)	45	45	55	45	45	75
Speditionszuschlag	ja	ja	ja	ja	ja	ja

PremiumLine

Schleuder/Eigenschaften	16 W SW Premium DN	16 W SW Premium ZA & LS	16 W SW Premium Dadant
Artikelnummer	51483	51484	51485
Preis	5.790 €	5.640 €	-
Produktlinie	PremiumLine	PremiumLine	PremiumLine
Schleudertyp	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder
Wabenanzahl	16	16	16
Rähmchenmaße (mm)	DN	Zander, Langstroth	Dadant
Schleuderkorb Gittermaß	-	-	-
Gesamthöhe (mm)	1250	1250	1250
Abstand Kessel - Boden (mm)	-	-	-
Ø Kessel (mm)	1200	1200	1200
Kesselhöhe (mm)	730	780	780
Kessel Edelstahlstärke (mm)	0,8 / Boden 1mm	0,8 / Boden 1mm	0,8 / Boden 1mm
Kesselrand	Edelstahl mit Stabilring oben	Edelstahl mit Stabilring oben	Edelstahl mit Stabilring oben
Schleuderkorb Material	Edelstahl, Ø 3-6mm	Edelstahl, Ø 3-6mm	Edelstahl, Ø 3-6mm
Schleuderkorb Maschen (mm)	-	-	-
Korbhalterung	-	-	-
Quetschhähne	2 x Edelstahl 2"	2 x Edelstahl 2"	2 x Edelstahl 2"
Abdeckung Materialstärke (mm)	8	8	8
Scharniere Abdeckung	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Traverse Material	10mm Edelstahl	10mm Edelstahl	10mm Edelstahl
Beine Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Antriebssystem	Unterantrieb, HE-03 Steuerung (programmierbar, bis zu 8 Schleuderzyklen, farbiges Display)	Unterantrieb, HE-03 Steuerung (programmierbar, bis zu 8 Schleuderzyklen, farbiges Display)	Unterantrieb, HE-03 Steuerung (programmierbar, bis zu 8 Schleuderzyklen, farbiges Display)
Stromspannung	230V	230V	230V
Leistung	1500W	1500W	1500W
Gewicht (Kg)	49	49	-
Speditionszuschlag	ja	ja	ja

Sonstige

Schleuder/Eigenschaften	4/8 W SW SAF Dadant	4 W SW SAF	6 W SW SAF	9 W SW SAF	4 W SW Sipa Dadant	4 W SW Sipa
Artikelnummer	5247	5244	5246	5249	5219	5218
Preis	2.099 €	1.799 €	2.689 €	2.949 €	2.929 €	2.299 €
Produktlinie	SAF	SAF	SAF	SAF	Sipa	Sipa
Schleudertyp	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder	Selbstwendeschleuder
Wabenanzahl	4 oder 8	4	6	9	4	4
Rähmchenmaße (mm)	4 Rähmchen bis 335mm Höhe: DN, Zander, Langstroth, Dadant US, Dadant Blatt oder 8 Rähmchen bis 159mm Höhe	4 Rähmchen bis 240mm Höhe: DN, Zander, Langstroth	6 Rähmchen bis 340mm Höhe: DN, DN 1 1/2, Zander, Langstroth, Dadant US, Dadant Blatt	9 Rähmchen bis 240mm Höhe: DN, Zander, Langstroth	4 Rähmchen bis 290mm Höhe: DN, Zander, Langstroth, Dadant US	4 Rähmchen bis 235mm Höhe: DN, Zander, Langstroth
Schleuderkorb Gittermaß	-	-	-	-	-	-
Gesamthöhe (mm)	1260	1030	1150	1150	1080	1110
Abstand Kessel - Boden (mm)	460	360	360	360	360 und 410	400
Ø Kessel (mm)	830	640	920	920	750	650
Kesselhöhe (mm)	800	670	790	790	720	710
Kessel Edelstahlstärke (mm)	-	-	-	-	Plasmaverschweißt / Boden geneigt	Plasmaverschweißt / Boden geneigt
Kesselrand	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben	Edelstahl	Edelstahl
Schleuderkorb Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Schleuderkorb Maschen (mm)	-	-	-	-	-	-
Korbhalterung	-	-	-	-	-	-
Quetschhähne	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Abdeckung Materialstärke (mm)	-	-	-	-	-	-
Scharniere Abdeckung	-	-	-	-	-	-
Traverse Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Beine Material	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl	Pulverbeschichteter Stahl	Edelstahl	Edelstahl
Antriebssystem	Oberantrieb (programmierbar)	Oberantrieb (programmierbar)	Oberantrieb (programmierbar)	Oberantrieb (programmierbar)	Oberantrieb (programmierbar)	Oberantrieb (programmierbar)
Stromspannung	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Leistung	200	100	200	200	180	180
Gewicht (Kg)	47	36	65	68	62	42
Speditionszuschlag	ja	ja	ja	ja	ja	ja